



型式	NCPU-2
中和薬品(酸)	硫酸10~30%
中和薬品(アルカリ)	苛性ソーダ10~20%
空重量	約350kg
運転重量	約1,280kg
電源	100V×φ1×50Hz

注記：処理能力は原水の組成により変わります。

部番	部品名	1	材質	規格	その他
1	原水流入口	1	25A調整バルブ+	流量計	
2	中和処理槽	1	PE製/	450L	
3	中和処理槽攪拌機	1	CCM型(100V/100W)		
4	pH指示調節計	1	PET-M3 (制御機能内蔵)		
5	pH記憶計	1	PET-R11 (データ記憶型)		
6	中和処理槽pH電極	1	浸漬型pH電極 (KCL補充タイプ)		
7	中和処理槽排水口	1	PVC製/	50A	
8	放流槽	1	PE製/	120L	
9	放流槽pH電極	1	浸漬型pH電極 (KCL補充タイプ)		
10	放流槽排水口	1	PE製/Rc2 (50A)		
11	アルカリ貯槽	1	PE製/	120L	
12	アルカリ注入ポンプ	1	100V・25W, 300ml/min		
13	アルカリ貯槽攪拌機	1	TCM(100V/45W)		
14	アルカリ貯槽レベル計	1	CL-801-E		
15	酸貯槽	1	PE製/	120L	
16	酸注入ポンプ	1	100V・25W, 300ml/min		
17	酸貯槽レベル計	1	CL-801-V		
18	制御盤	1	原水ポンプ連動回路他		
19	中和処理槽点検口	1	PE製/φ170ネジ蓋		
20	放流槽点検口	1	PE製/φ145ネジ蓋		
21	酸、アルカリ貯槽補充口	1	PE製/φ145ネジ蓋		
22	ユニットベース	1	樹脂製		